

# 开槽大圆柱头螺钉

GB 833—88

Slotted large cheese head screws

代替 GB 833—76

## 1 主题内容

本标准规定了螺纹规格为M1.6~M10的开槽大圆柱头螺钉。

## 2 引用标准

GB 196 普通螺纹 基本尺寸

GB 197 普通螺纹 公差与配合

GB 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB 3098.6 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB 3103.1 紧固件公差 螺栓、螺钉和螺母


GB 5267 螺纹紧固件电镀层

GB 1237 紧固件的标记方法

GB 90 紧固件验收检查、标志与包装

## 3 尺寸

尺寸如下图及表1所示。



$u$  (不完整螺纹的长度)  $< 2P$ ;  $P$  —— 螺距。

表 1

mm

螺纹规格 $d$			M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
$a$	max		0.7	0.8	0.9	1	1.4	1.6	2	2.5	3
	$d_k$	max	6	7	9	11	14	17	20	25	30
min		5.82	6.78	8.78	10.73	13.73	16.73	19.67	24.67	29.67	
$d_s$	max		2.1	2.6	3.1	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2
	$K$	max	1.2	1.4	1.8	2	2.8	3.5	4	5	6
min		1.06	1.26	1.66	1.86	2.66	3.32	3.7	4.7	5.7	
$n$	公称		0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2	1.6	2	2.5
	min		0.46	0.56	0.66	0.86	1.26	1.26	1.66	2.06	2.56
	max		0.6	0.7	0.8	1	1.51	1.51	1.91	2.31	2.81
$r$	min		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4
	min		0.6	0.7	0.9	1	1.4	1.7	2	2.5	3
$W$		min	0.26	0.36	0.56	0.66	1.06	1.22	1.3	1.5	1.8
$r_s$		~	2.24	2.8	3.5	4.2	5.6	7	8.4	11.2	14
$l$											
公称	min	max									
2.5	2.30	2.70									
3	2.80	3.20									
4	3.76	4.24	通								
5	4.76	5.24	用								
6	5.76	6.24	规								
8	7.71	8.29	格								
10	9.71	10.29	范								
12	11.65	12.35	围								
(14)	13.65	14.35									
16	15.65	16.35									
20	19.58	20.42									

注：尽可能不采用括号内的规格。

## 4 技术条件

技术条件如表 2 所示。

表 2

材 料		钢	不 锈 钢
螺 纹	公 差	6g	
	标 准	GB 196、GB 197	
机械性能	等 级	4.8	A 1-50、C 4-50
	标 准	GB 3098.1	GB 3098.6
公 差	产品等级	A	
	标 准	GB 3103.1	
表 面 处 理		① 不经处理 ② 镀锌钝化 GB 5267	不经处理
验 收 及 包 装		GB 90	

## 5 标记

5.1 标记方法按GB 1237规定。

5.2 标记示例：

螺纹规格  $d = M 5$ 、公称长度  $l = 20\text{mm}$ 、性能等级为4.8级、不经表面处理的开槽大圆柱头螺钉的标记：

螺钉 GB 833 M 5 × 20

## 附加说明：

本标准由全国紧固件标准化技术委员会提出。

本标准由国家机械工业委员会标准化研究所归口。

本标准由国家机械工业委员会标准化研究所负责起草。